



Leo

Sospensione circolare ad anello in alluminio con diffusore opale diametro 1000 mm, disponibile nella finitura bianca e nera. Nella versione a 3000K garantisce una emissione luminosa alla sorgente di 6300 lm e nella versione a 4000K di 6700 lm. Disegno e dimensioni fanno di Leo un elegante elemento decorativo e di arredo, le sue prestazioni lo rendono molto versatile. Leo si adatta a tutti gli ambienti, anche di grandi dimensioni. Perfetto per l'accoglienza (reception, casse, hall) e adatto all'illuminazione generale di negozi, bar, ristoranti e sale riunioni, adatto anche per il tuo ambiente domestico.

| | |
|--|---|
| Codice | 6993-04-964 |
| Tipologia | Sospensione |
| Codice a Barre | 8019282534952 |
| Tariffa doganale | 94051190 |
| Colore | Nero |
| Materiale | Struttura in alluminio / Diffusore bianco opale |
| IP | IP20 |
| IK | 07 |
| Classe di Isolamento |  |
| Temp. ambiente di funzionamento | 0°C +35°C |
| Anni di garanzia | 3 |
| Dimensioni della Lampada | MAX 3500mm Ø1000mm - 3.0kg |
| Dimensioni della Scatola | 1080x120x1080mm - 5kg |
| Sorgente luminosa 1 | |
| Sorgente | LED Integrato |
| Caratteristiche LED | SMD |
| Flusso Sorgente Luminosa | 6700 lm |
| Flusso Apparecchio | 4718 lm |
| Temperatura Colore | Natural white 4000 K |
| Ottica | Diffused beam |
| CRI Tipico | 92 |
| Classe Energetica |  |
| Specifica elettrica 1 | |
| Tensione di Alimentazione | 220 / 240V AC 50/60 Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 60W |
| Driver | Incluso |
| Fattore di Potenza | >0,9 |
| Sistema di Controllo | On/Off |

